

DOWNLIGHT

UNO RUND & FIRKANTET GU10



UNO downlighten er en rund kipbar downlight, der leveres samlet med sløjfeklemme, fatning og aflastning samt bagdåse.

Lyskilde.....	GU10 50 mm 230V max 35 / 50W
Farve	Børstet stål, hvid, galvaniseret
Diameter.....	Udv. Ø - 86 mm
Højde downlight og bagdåse	125 mm
Indbygningshøjde.....	150 mm
Hulmål træ uden pakning	Ø - 75 mm
Hulmål gips uden pakning.....	Ø - 74 mm
Hulmål med pakning	Ø - 80 mm



varenummer

DL GU10 Rund Galvaniseret Max. 35W	4-ADL001M GU10 35 GV
DL GU10 Rund Børstet stål Max. 35W	4-ADL001M GU10 35 SH
DL GU10 Rund Hvid Max. 35W	4-ADL001M GU10 35 WH
DL GU10 Rund Galvaniseret Max. 50W	4-ADL001M GU10 50 GV
DL GU10 Rund Børstet stål Max. 50W	4-ADL001M GU10 50 SH
DL GU10 Rund Hvid Max. 50W	4-ADL001M GU10 50 WH



UNO downlighten er en firkantet kipbar downlight med bagdåse, der leveres samlet med sløjfeklemme, fatning og aflastning samt bagdåse.

Lyskilde.....	GU10 50 mm 230V max 35 / 50W
Farve	Børstet stål, hvid
Dimensioner	86 x 86 mm
Højde på downlight og bagdåse.....	126 mm
Indbygningshøjde.....	154 mm
Hulmål træ uden pakning	Ø - 75 mm
Hulmål gips uden pakning.....	Ø - 74 mm
Hulmål med pakning	Ø - 80 mm



varenummer

DL GU10 Firkantet 86x86	
Børstet stål, max. 35W	4-AHD260M GU10 35 SH
DL GU10 Firkantet 86x86 Hvid Max. 35W	4-AHD260M GU10 35 WH
DL GU10 Firkantet 86x86	
Børstet stål max. 50W	4-AHD260M GU10 50 SH
DL GU10 Firkantet 86x86 Hvid Max 50W	4-AHD260M GU10 50 WH



Monteringsvejledning:

Fra toppen af indsatsen til byggemateriale og isolering skal der være min. 30 mm.

Fra siderne af indsatsen til byggemateriale og isolering skal der være min. 50 mm.

Anvend evt. downlighten med safeboks.

Varenummer safeboks se s. 41 og kabel se s. 49

UNELCO a/s