

UNELCO a/s

Nyt !

nr. 3-sept. 09

RGB

til stjernehimlen



FiberLED400S fiberlyssystem med RGB farveskift til effektbelysning og stjernehimmel.

Automatisk RGB skift og mulighed for konstant farvegengivelse på vilkårligt sted i forløbet.




Kraftigt gevind holder fiberbundtet sikkert på plads.

Tilslutning: 240V
Forbrug: ca. 4W
RS03 LED, 3W (RGB)
- leveres med strømforsyning til "plug-and-play" installation.

Fibre kan leveres i flere længder.

Afslut fiberenderne med en minilinse eller endemuffe. (Når det skal være virkelig elegant.)




Standardpakke:

- RGB controller
- strømforsyning
- Fiberhale m. 100 fibre (Ø:0,75 mm/ L:1,5 m)

Ekstra tilbehør:

- Fiberhale m. 100 fibre. (Ø:0,75 mm/ L:2 m)
- Fiberhale m. 100 fibre. (Ø:0,75 mm/ L:3 m)
- Fiberhale m. 4 bundter: (Ø:0,75 mm/ Ø:1,0mm/ Ø:1,5mm/ L:2 m)

Afslut med enten:



Endemuffe

- eller -



Minilinse

FIBERLYS

Fiber LED 400S



Fiber LED 400 S leveres med lyskilde, netledning og fiberhale.
Indbygget RGB skift og mulighed for konstant farvegengivelse på vilkårligt sted i RGB forløbet.

Der kan leveres fiberhaler med andre længder og tykkelser som ekstra tilbehør.

Lyskilde..... RS03LED (RGB 3W)

Boks

Længde 80 mm
Bredde..... 26 mm
Højde 26 mm

Fibre

Længde..... 1,5 m
Diameter på fibre 0,75 mm
Antal 100 stk.

Fiber LED 400-S23.1 3W RGB 16-FIBERLED400S23-51
Fiberhale á 4 x 2 m 16-BUN10721BJ-4-200P
Fiberhale á 100x2,0m/ø0,75mm 16-POF100-200P16-26
Fiberhale á 100x3,0m/ø0,75mm 16-POF100-300P16-26

Endemuffe for 1,0 mm fiber..... 16-AC1208-10-26
Endemuffe for 1,5 mm fiber..... 16-AC1208-15-26
Endemuffe for 0,75 mm fiber..... 16-AC1208-75-26
Minilinse for 1,0 mm fiber..... 16-AC905-10-26
Minilinse for 1,5 mm fiber..... 16-AC905-15-26
Minilinse for 0,75 mm fiber..... 16-AC905-75-26

UNELCO a/s